

GODET REMPLISSEUR DE BIG-BAG

AVEC TRAPPE HYDRAULIQUE - CHARGE 2 T

GB

Prise directe sur fourches.

Reprise des matériaux au sol et remplissage de big bag simultané.

Homologué par organisme de contrôle

Gain en productivité et sécurité - Précision et rapidité de remplissage




Productivité de remplissage (10 big-bags en 10 minutes)



Pour chargement sable, gravier, céréales, granulats, etc ...

4 crochets extérieurs pour big-bag 1 m3
GBP10000 - GBP10001



4 crochets intérieurs pour big-bag 0,25 et 0,5 m3
GBP05000 - GBP10001

Dosage précis grâce à la trappe pilotée directement du chariot

❗ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

❗ PRÉCONISATION : chariot élévateur capacité 4.5T - avec fourches longueur 1200 maxi / fourches Lg 1000 maxi et chariot 3T pour GBP05000. 1 seule prise hydraulique auxiliaire est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES

– 3 modèles pour chargement big-bag de 250, 500 et/ou 1000 litres.

– Capacité 740 litres et 1430 litres

– largeur de prise 2080 mm

– 2 vérins double effet 100x50 pour la fonction chargement

– 1 vérin double effet 40x25 pour la fonction ouverture du casque

– Système automatique pour pilotage des 2 fonctions par 1 seul raccordement hydraulique

Attention : les 2 fonctions s'exécutent l'une après l'autre sans temps mort.


– Raccordement sur l'accessoire en push-pull 3/8 (flexibles de raccordement au chariot non-fournis)

– Trappe à casque 350 x 300 ou 350 x 450


– Blocages sur fourches avec chaînes de levage diamètre 8

– Contre-lame démontable

– 4 ou 8 fixations anses big-bag à décrochage rapide




1- baisser le godet et le remplir



2- relever le godet, accrocher le big-bag



3- actionner la trappe pour remplir et doser le big-bag



4- déposer le big bag et recommencer le cycle

Pour chargement big-bag de :			Charge kg	Profil hors tout	Largeur de prise	Hauteur hors tout	Entraxe	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
0,25 m ³	0,5 m ³	1 m ³								
x	x		1100	1430	1630	1275	900	188 x 88	650	GBP05000
		x	2200	1800	2080	1550	900	188 x 88	780	GBP10000
x	x	x	2200	1800	2080	1550	900	188 x 88	800	GBP10001

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.